

CL 401 – Mastleuchte

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Fuß- und Radwege
- > Parkplätze
- > Industriegebiete



Elektrotechnik:

Ausgangsleistung:	5 - 45 W	IEC- Schutzart:	Schutzklasse I, II
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Betriebsgerät inklusive:	Ja
elektrischer Anschluss:	30 cm Anschlussleitung	Überspannungsschutz:	6 kV, 10 kV, 30 kV
Dimmbar:	DALI, 0-10 V, Midnight Dimmung, Step Dimmung, Wireles Dimmung		

Lichttechnik:

Lichtstrom:	bis 5.000 Lumen	Effizienz:	bis 150 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	Nach Anwendung	Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 70 / > 80 / >90	Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

Eigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C	Befestigung:	D60 Mast
Schlagfestigkeit:	IK08	Neigung:	90°
Schutzart:	IP66	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
Maße (L x B x H):	400 x 165 x 78 mm	Gehäuse Farbe:	nach RAL
Gewicht:	bis 3 kg	Garantie:	60 Monate
Abdeckung:	Sicherheitsglas	Weitere Optionen:	IK 09

Kennzeichnung:

*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

Typ	CL 401	XXX	XXX	LXX	XXXX	CX X	X X X	H1
Leistung in Watt 017 - 029 - 045	←							
Lichtfarbe 730 - 70; 3.000 K 740 - 70; 4.000 K 750 - 70; 5.000 K	←							
Lichtverteilung L02 - breitstrahlend L08 - engstrahlend	←							
LED Typ A004 - 4 LEDs A008 - 8 LEDs F016 - 16 LEDs	←							
Gehäuse Farbe CA - Anthrazit CS - Silber CX - RAL Angabe	←							
Mastansatz K - D60 90° Neigung S - D60 00° Neigung	←							
Dimmung N - schaltbar D - DALI A - 0-10 V M - Midnight Dimmung S - Step Dimmung W - Wireles Dimmung	←							
Überspannungsschutz G - 6 kV H - 10 kV K - 30 kV	←							
IEC- Schutzart: 1 - SK I 2 - SK II	←							