

## KW 403 – Mastleuchte

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Fuß- und Radwege
- > Parkplätze
- > Industriegebiete



### Elektrotechnik:

Ausgangsleistung:	38 W	IEC- Schutzart:	Schutzklasse I
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Betriebsgerät inklusive:	Ja
elektrischer Anschluss:	30 cm Anschlussleitung	Überspannungsschutz:	4 kV
Dimmbar:	-		

### Lichttechnik:

Lichtstrom:	4.100 Lumen	Effizienz:	120 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	Nach Anwendung	Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 70 / > 80 / >90	Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

### Eigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-40 bis +35 °C	Befestigung:	D60 Mast
Schlagfestigkeit:	IK08	Neigung:	-
Schutzart:	IP66	Gehäuse:	Biopolymer
Maße (L x B x H):	365 x 100 x 85,5 mm	Gehäuse Farbe:	nach RAL
Gewicht:	bis 3 kg	Garantie:	60 Monate
Abdeckung:	Sicherheitsglas		

### Kennzeichnung:

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

Typ	KW 403	038	XXX	LXX	A008	CX N	NG 1	H1
<b>Lichtfarbe</b>								
730 - 70; 3.000 K								
740 - 70; 4.000 K	←							
750 - 70; 5.000 K								
<b>Lichtverteilung</b>								
L02 - breitstrahlend								
L08 - engstrahlend	←							
<b>Gehäuse Farbe</b>								
CA - Anthrazit								
CS - Silber								
CX - RAL Angabe						←		