

## SR 440 – Mastleuchte



# Herrla

Gehäuse in Silber - RAL9006



Artikelnummer: 100 440 0320

Bezeichnung: SRE 440 280 750 L02 B064 CSN NG1 H1

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Autobahnen und Hauptstraßen
- > Wohngebiete und Nebenstraßen
- > Industriegebiete
- > Parkplätze



### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	280 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK09
Eingangsstrom:	1.200 mA	Schutzart:	IP66
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Befestigung:	D60 Mast
Dimmbar:	DALI	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Silber
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Maße (L x B x H):	801 x 370 x 104 mm	Garantie:	60 Monate
Gewicht:	13 kg	Sonstiges:	Werkzeuglos zu öffnen
Überspannungsschutz:	6 kV		





### Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 440 0320

Bezeichnung: SRE 440 280 750 L02 B064 CSN NG1 H1

Lichtstrom: 35.000 Lumen

Effizienz: 130 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 5.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

