

## SRL 430 – Flutlicht

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Haupt- und Nebenstraßen
- > Parkplätze
- > Industriegebiete
- > Außenflächen



### Elektrotechnik:

Ausgangsleistung: 18 - 178 W IEC- Schutzart: Schutzklasse I, II, III

Eingangsspannung: 220 - 240 V AC Betriebsgerät inklusive: Ja

elektrischer Anschluss: Anschlussklemme Überspannungsschutz: 6 kV, 10 kV, 30 kV

Dimmbar: DALI, 0-10 V, Midnight Dimmung, Step Dimmung, Wireles Dimmung

\*Werkzeuglos zu öffnen

### Lichttechnik:

Lichtstrom:	bis 25.000 Lumen	Effizienz:	bis 150 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	Nach Anwendung	Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 70 / > 80 / >90	Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

### Eigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C	Befestigung:	Bügel
Schlagfestigkeit:	IK10	Neigung:	bis +/- 180°
Schutzart:	IP66	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
Maße (L x B x H):	600 x 333 x 104 mm	Gehäuse Farbe:	nach RAL
Gewicht:	bis 8 kg	Garantie:	60 Monate
Abdeckung:	Sicherheitsglas		
Weitere Optionen:	ohne Kühlrippen		

## SRL 430 – Flutlicht

### Kennzeichnung:

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

Typ	SRL 430	XXX	XXX	LXX	XXXX	CX X	X X X	H1
<b>Leistung in Watt</b> 110 - 130 - 144 - 178		←						
<b>Lichtfarbe</b> 730 - 70; 3.000 K 740 - 70; 4.000 K 750 - 70; 5.000 K			←					
<b>Lichtverteilung</b> L02 - breitstrahlend L08 - engstrahlend				←				
<b>LED Typ</b> B016 - 16 LEDs B032 - 32 LEDs B048 - 48 LEDs					←			
<b>Gehäuse Farbe</b> CA - Anthrazit CS - Silber CX - RAL Angabe						←		
<b>Mastansatz</b> F - Flutlicht							←	
<b>Dimmung</b> N - schaltbar D - DALI A - 0-10 V M - Midnight Dimmung S - Step Dimmung W - Wireles Dimmung							←	
<b>Überspannungsschutz</b> G - 6 kV H - 10 kV K - 30 kV								←
<b>IEC- Schutzart:</b> 1 - SK I 2 - SK II 3 - SK III								←

### Artikelübersicht:

Artikelnummer	Kennzeichnung	Befestigung	Lichtstrom
100 430 0060	SRLFE 430 110 740 L02 B032 CAF NG1 H1	Bügel	14.000 Lumen
100 430 0070	SRLFE 430 110 740 L08 B032 CAF NG1 H1	Bügel	14.000 Lumen
100 430 0100	SRLFE 430 130 740 L02 B032 CAF NG1 H1	Bügel	17.000 Lumen
100 430 0220	SRLFE 430 130 740 L02 B032 CSF NG1 H1	Bügel	17.000 Lumen
100 430 0110	SRLFE 430 130 740 L08 B032 CAF NG1 H1	Bügel	17.000 Lumen
100 430 0140	SRLFE 430 144 740 L02 B032 CAF NG1 H1	Bügel	19.000 Lumen
100 430 0150	SRLFE 430 144 740 L08 B032 CAF NG1 H1	Bügel	19.000 Lumen
100 430 0180	SRLFE 430 178 740 L02 B048 CAF NG1 H1	Bügel	21.500 Lumen
100 430 0190	SRLFE 430 178 740 L08 B048 CAF NG1 H1	Bügel	21.500 Lumen