

HP 211 – Strahler

Artikelnummer: 100 211 0050

Bezeichnung: HP 211 090 200 840 DD

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Fertigung und Produktion
- > Lager und Logistik
- > Messehallen
- > Ausstellungshallen



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	200 W	Umgebungstemperatur:	-30 bis +50 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schutzart:	IP65
Eingangsstrom:	850 mA	Befestigung:	Einpunkt
elektrischer Anschluss:	Steckermontage	Gehäuse:	Aluminium-Druckguss
Dimmbar:	DALI	Gehäuse Farbe:	Silber
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Abdeckung:	Linsenarray
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Garantie:	60 Monate
Maße (D x H):	380 x 147 mm	Sonstiges:	-
Gewicht:	5,7 kg		

Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 211 0050

Bezeichnung: HP 211 090 200 840 DD

Lichtstrom: 29.000 Lumen

Effizienz: 145 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: tiefbreitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 80

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

