

LY 490 - Parkleuchte







Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

> Stadtzentren und historische Bereiche

> Seiten- und Anliegerstraßen

> Fuß- und Radwege

> Plätze, Parkanlagen und Spielplätze

Technische Eigenschaften:

5 - 100 W Umgebungstemperatur: -40 bis +40 °C Ausgangsleistung:

Eingangsspannung: 220 - 240 V AC Schlagfestigkeit: **IK08**

Schutzart: elektrischer Anschluss: Anschlussleitung **IP66**

Dimmbar: DALI, Wireless DALI, Befestigung: D60 Mast

Midnight Dimm

D76 Mast

IEC- Schutzart: Schutzklasse I & II Gehäuse: pulverbeschichtetes

Aluminium

Betriebsgerät inklusive: Ja Gehäuse Farbe: Schwarz

Maße ($B \times L \times H$): 475 x 475 x 520 mm Abdeckung: Sicherheitsglas

Gewicht: Garantie: 60 Monate bis 10 kg

Überspannungsschutz: 6 kV





LY 490 - Parkleuchte

Lichttechnik:

Lichtstrom: 500 - 11.000 Lumen Effizienz: 110 - 130 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: Nach Anwendung Init. Korr Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K,

5.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70 / > 80 / > 90 Lichtstromtoleranz: +/- 5%

Kennzeichnung:

*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

