

MRS 420 - Flutlicht

Artikelnummer: 100 420 0040

Bezeichnung: MRSFE 420 055 740 L08 A016 CAF NG1 H1

HERYLA
Light

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Parkplätze
- > Straßenbeleuchtung
- > Fahrbahn
- > Außenflächen



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	55 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C
Eingangsspannung:	220-240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
Eingangsstrom:	240 mA	Schutzart:	IP66
elektrischer Anschluss:	Anschlussleitung	Befestigung:	Bügel
Dimmbar:	-	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Anthrazit
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Glas
Maße (L x B x H):	465,5 mm x 220 mm x 60 mm	Garantie:	60 Monate

Lichttechnische Übersicht

Lichtstrom:	7.700 Lumen
Effizienz:	140 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	engstrahlend
Init. Korr Farbtemperatur:	4.000 Kelvin
Init. Farbwiedergabeindex:	> 70
Lichtstromtoleranz:	+/- 10%

