

MRU 410 – Flutlicht

Artikelnummer: 100 410 0110

Bezeichnung: MRUFE 410 039 740 L02 A008 CAF NG1 H1

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Straßen
- > Fuß- und Radwege
- > Parkplätze
- > Industriegebiete



Technische Eigenschaften:

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Ausgangsleistung: | 39 W | Umgebungstemperatur: | -40 bis +40 °C |
| Eingangsspannung: | 220 - 240 V AC | Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Eingangsstrom: | 175 mA | Schutzart: | IP66 |
| elektrischer Anschluss: | 30 cm Anschlussleitung | Befestigung: | Bügel |
| Dimmbar: | schaltbar | Gehäuse: | pulverbeschichtetes Aluminium |
| IEC- Schutzart: | Schutzklasse I | Gehäuse Farbe: | Anthrazit |
| Betriebsgerät inklusive: | Ja | Abdeckung: | Sicherheitsglas |
| Maße (B x L x H): | 466 x 180 x 60 mm | Garantie: | 60 Monate |
| Gewicht: | 6,8 kg | Sonstiges: | - |
| Überspannungsschutz: | 6 kV | | |

Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 410 0110

Bezeichnung: MRUFE 410 039 740 L02 A008 CAF NG1 H1

Lichtstrom: 4.700 Lumen

Effizienz: 125 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

