

## MS 460 – Flutlicht



# Herrla

Artikelnummer: 100 460 0070

Bezeichnung: MSE 460 440 740 L42 Y132 CAF NG1 H1

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Parkplätze
- > Straßenbeleuchtung
- > Fahrbahn
- > Außenflächen



### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	440 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK09
Eingangsstrom:	2.000 mA	Schutzart:	IP66
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Befestigung:	Bügel
Dimmbar:	schaltbar	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Anthrazit
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Maße (L x B x H):	789 x 690 x 145 mm	Garantie:	60 Monate
Gewicht:	31 kg	Sonstiges:	Werkzeuglos zu öffnen
Überspannungsschutz:	6 kV		





### Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 460 0070

Bezeichnung: MSE 460 440 740 L42 Y132 CAF NG1 H1

Lichtstrom: 64.000 Lumen

Effizienz: 150 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

