

## MS 460 – Flutlicht



Artikelnummer: 100 460 0080

Bezeichnung: MSE 460 540 740 L42 Y132 CAF NG1 H1

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Parkplätze
- > Straßenbeleuchtung
- > Fahrbahn
- > Außenflächen



### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung: 540 W Umgebungstemperatur: -40 bis +50 °C

Eingangsspannung: 220 - 240 V AC Schlagfestigkeit: IK09

Eingangsstrom: 2.400 mA Schutzart: IP66

elektrischer Anschluss: Anschlussklemme Befestigung: Bügel

Dimmbar: schaltbar Gehäuse: pulverbeschichtetes Aluminium

IEC- Schutzart: Schutzklasse I Gehäuse Farbe: Anthrazit

Betriebsgerät inklusive: Ja Abdeckung: Sicherheitsglas

Maße (L x B x H): 789 x 690 x 145 mm Garantie: 60 Monate

Gewicht: 31 kg Sonstiges: Werkzeuglos zu öffnen

Überspannungsschutz: 6 kV

**Lichttechnik:**

Artikelnummer: 100 460 0080

Bezeichnung: MSE 460 540 740 L42 Y132 CAF NG1 H1

Lichtstrom: 74.000 Lumen

Effizienz: 140 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

