

## MS 460 – Flutlicht



# Herrla

Gehäuse in Silber - RAL9006



Artikelnummer: 100 460 0110

Bezeichnung: MSE 460 700 750 L08 Y176 CSF SG1 H1

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Parkplätze
- > Straßenbeleuchtung
- > Fahrbahn
- > Außenflächen



### Technische Eigenschaften:

|                          |                    |                      |                               |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| Ausgangsleistung:        | 700 W              | Umgebungstemperatur: | -40 bis +50 °C                |
| Eingangsspannung:        | 220 - 240 V AC     | Schlagfestigkeit:    | IK09                          |
| Eingangsstrom:           | 3.100 mA           | Schutzart:           | IP66                          |
| elektrischer Anschluss:  | Anschlussklemme    | Befestigung:         | Bügel                         |
| Dimmbar:                 | StepDim            | Gehäuse:             | pulverbeschichtetes Aluminium |
| IEC- Schutzart:          | Schutzklasse I     | Gehäuse Farbe:       | Silber                        |
| Betriebsgerät inklusive: | Ja                 | Abdeckung:           | Sicherheitsglas               |
| Maße (L x B x H):        | 789 x 690 x 145 mm | Garantie:            | 60 Monate                     |
| Gewicht:                 | 31 kg              | Sonstiges:           | Werkzeuglos zu öffnen         |
| Überspannungsschutz:     | 6 kV               |                      |                               |





### Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 460 0110

Bezeichnung: MSE 460 700 750 L08 Y176 CSF SG1 H1

Lichtstrom: 95.000 Lumen

Effizienz: 140 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: engstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 5.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

