

OW 450 – Flutlicht

Artikelnummer: 100 450 0040

Bezeichnung: OW 450 208 740 L08 B080 CAF NG1 H1

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Industrie- und Logistikflächen
- > Parkplätze
- > Flutlichtbeleuchtung für den Sportbereich
- > Flughäfen und Hafenanlagen



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	208 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
Eingangsstrom:	950 mA	Schutzart:	IP66
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Befestigung:	Bügel
Dimmbar:	schaltbar	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Anthrazit
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Maße (B x L x H):	789 x 690 x 145 mm	Garantie:	60 Monate
Gewicht:	18,7 kg	Sonstiges:	Werkzeuglos zu öffnen
Überspannungsschutz:	6 kV		

Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 450 0040

Bezeichnung: OW 450 208 740 L08 B080 CAF NG1 H1

Lichtstrom: 27.000 Lumen

Effizienz: 130 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: engstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

