

SR 440 – Flutlicht



Herrla

Artikelnummer: 100 440 0270

Bezeichnung: SRFE 440 180 740 L08 B048 CAF NG1 H1

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Autobahnen und Hauptstraßen
- > Wohngebiete und Nebenstraßen
- > Industriegebiete
- > Parkplätze



Technische Eigenschaften:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| Ausgangsleistung: | 180 W | Umgebungstemperatur: | -40 bis +50 °C |
| Eingangsspannung: | 220 - 240 V AC | Schlagfestigkeit: | IK09 |
| Eingangsstrom: | 800 mA | Schutzart: | IP66 |
| elektrischer Anschluss: | Anschlussklemme | Befestigung: | Bügel |
| Dimmbar: | schaltbar | Gehäuse: | pulverbeschichtetes Aluminium |
| IEC- Schutzart: | Schutzklasse I | Gehäuse Farbe: | Anthrazit |
| Betriebsgerät inklusive: | Ja | Abdeckung: | Sicherheitsglas |
| Maße (L x B x H): | 708 x 421 x 104 mm | Garantie: | 60 Monate |
| Gewicht: | 13 kg | Sonstiges: | Werkzeuglos zu öffnen |
| Überspannungsschutz: | 6 kV | | |





Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 440 0270

Bezeichnung: SRFE 440 180 740 L08 B048 CAF NG1 H1

Lichtstrom: 23.000 Lumen

Effizienz: 130 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: engstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

