

SRL 430 – Mastleuchte



Herrla

Artikelnummer: 100 430 0160

Bezeichnung: SRLE 430 178 740 L02 B048 CAN NG1 H1

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Haupt- und Nebenstraßen
- > Parkplätze
- > Industriegebiete
- > Außenflächen



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	178 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK10
Eingangsstrom:	800 mA	Schutzart:	IP66
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Befestigung:	D60 Mast
Dimmbar:	schaltbar	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Anthrazit
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Maße (L x B x H):	665 x 280 x 104 mm	Garantie:	60 Monate
Gewicht:	7,02 kg	Sonstiges:	Werkzeuglos zu öffnen
Überspannungsschutz:	6 kV		





Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 430 0160

Bezeichnung: SRLE 430 178 740 L02 B048 CAN NG1 H1

Lichtstrom: 22.000 Lumen

Effizienz: 130 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

