



## Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Haupt- und Nebenstraßen
- > Parkplätze
- > Industriegebiete
- > Außenflächen



## Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	5 - 178 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +50 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK10
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Schutzart:	IP66
Dimmbar:	DALI, Wireless DALI, Midnight Dimm	Befestigung:	D60 Mast D76 Mast
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I & II	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse Farbe:	Anthrazit Silber
Maße (L x B x H):	665 x 280 x 104 mm	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Gewicht:	bis 8 kg	Garantie:	60 Monate
Überspannungsschutz:	6 kV, 10 kV	Sonstiges:	Werkzeuglos zu öffnen



### Lichttechnik:

Lichtstrom:	500 - 22.000 Lumen	Effizienz:	130 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	Nach Anwendung	Init. Korr Farbtemperatur:	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 70 / > 80 / >90	Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

### Kennzeichnung:

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich

