

## ST 513 – Feuchtraum

Artikelnummer: 100 513 0020

Bezeichnung: ST 513 CL 15 840 12S SN D1NS0 H1

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Industrie
- > Parkhäuser
- > Vordachbeleuchtung
- > Feuchträume



### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	15 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +35 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
Eingangsstrom:	70 mA	Schutzart:	IP65
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Befestigung:	Montageclips
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse:	Polycarbonat
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse Farbe:	Lichtgrau
Maße (L x B x H):	1,200 x 93 x 102 mm	Abdeckung:	Opal
Gewicht:	2,8 kg	Garantie:	60 Monate
Dimmung:	DALI		

Artikelnummer: 100 513 0020

Bezeichnung: ST 513 CL 15 840 12S SN D1NS0 H1

### Lichttechnik:

Lichtstrom:	1.800 Lumen
Effizienz:	120 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend
Init. Korr Farbtemperatur:	4.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 80
Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

